



Ohyb 90° PROGEF Natural S5/SDR11, PN 10

Provedení:

- Materiál: **PP-R** bezbarvý
- Svařování technologií BCF® Plus (bez svařků a štěrbin)
- Kompatibilní pro infračervené (IR Plus) svařování, zvolte svařovací parametry: PP-n (PP-R)
- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207

d	FM	Kód	Váha	L	e	z	R
(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	BCF, IR	728 018 606	0.007	23	1.9	38	15
25	BCF, IR	728 018 607	0.012	23	2.3	42	19
32	BCF, IR	728 018 608	0.026	22	2.9	46	24
40	BCF, IR	728 018 609	0.038	21	3.7	51	30
50	BCF, IR	728 018 610	0.065	21	4.6	58	37
63	BCF, IR	728 018 611	0.115	21	5.8	66	45

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018