



Univerzální instalační tvarovka SYGEF Plus SDR21/PN16

Rozsah použití:

Kompatibilní se všemi senzory Signet kromě senzorů pro měření průtoku

Provedení:

Materiál: **PVDF-HP**

Obráběná verze

Vhodná pro otvory průměru 1/8" - 3/4"

Pozn.:

Otvor musí být vyfrézován strojní frézou, RUČNÍ VRTÁNÍ NENÍ PŘÍPUSTNÉ!

* neskladová položka

	d	PN	FM	Kód	SP	Váha	e	D	H	L	L1	L2
	(mm)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	125	16	IR	735 918 615	1	1.007	6.0	162	157.0	100	40	27
*	140	16	IR	735 918 616	1	1.291	6.7	176	171.0	110	40	32
*	160	16	IR	735 918 617	1	1.405	7.7	194	190.0	110	40	32
*	200	16	IR	735 918 619	1	1.871	9.6	231	228.0	110	40	32
*	225	16	IR	735 918 620	1	2.284	10.8	254	251.0	110	40	32
*	250	16	IR	735 918 621	1	3.331	11.9	277	274.1	160	40	60
*	280	16	IR	735 918 622	1	3.981	13.4	304	301.4	160	40	60
*	315	16	IR	735 918 623	1	4.793	15.0	336	333.6	160	40	60

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019