



Instalací tvarovka SYGEF Plus, SDR33/PN10

Provedení:

- Materiál: **PVDF-HP**
- Vhodné pro otvory průměru od 1/8" - 3/4"
- Obráběná verze

Rozsah použití:

- Kompatibilní se všemi Signet senzory kromě senzorů pro měření průtoku

Pozn.:

Otvor musí být vyfrézován strojní frézou, ruční vrtání není přípustné!

*neskladová položka

	d	PN	FM	K ¹ d	V ¹ ha	D	e	H	L	L1	L2
	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	125	10	IR	735 918 565	0.858	162	3.9	157	100	40	27
*	140	10	IR	735 918 566	1.119	176	4.4	171	110	40	32
*	160	10	IR	735 918 567	1.151	194	4.9	190	110	40	32
*	200	10	IR	735 918 569	1.486	231	6.2	228	110	40	32
*	225	10	IR	735 918 570	1.862	254	7.0	251	110	40	32

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019