



Záslepka do šroubení PVC-U

Provedení:

- Pro šroubení, přechodky do nádrží a membránové ventily typ 514
- Hladká těsnící plocha

d	DN	Inch	PN	Kód	SP	Váha	D	D1	L	L1
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10/12		1/8	16	721 600 004	0	0.006	20	18	9	4
16	10	3/8	16	721 600 005	0	0.004	24	22	10	5
20	15	1/2	16	721 600 006	0	0.009	30	28	11	5
25	20	3/4	16	721 600 007	0	0.017	39	36	11	6
32	25	1	16	721 600 008	0	0.025	45	42	12	6
40	32	1 1/4	16	721 600 009	0	0.042	57	53	13	7
50	40	1 1/2	16	721 600 010	0	0.061	63	59	16	7
63	50	2	16	721 600 011	0	0.108	78	74	18	8
75	65	2 1/2	10	721 600 012	0	0.216	101	90	22	10
90	80	3	10	721 600 013	0	0.333	121	108	24	11
110	100	4	10	721 600 014	0	0.530	146	131	26	12

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018