



Ultrazvukový senzor typ 2270 pro kontinuální měření hladiny

- Princip: Bezkontaktní měření doby šíření ultrazvukového impulsu
- Měřicí rozsah: 0.2...4 m, 0.25...6 m
- Typ senzoru: PP nebo PVDF
- Výstup: 4-20 mA, 2-vodičový; HART protokol
- Napájecí zdroj: 12...36 V DC

MFR #	Měřicí rozsah (m)	Procesní připojení	Typ senzoru
2270-P-1B-4	0.20 - 4.00	1 1/2" BSP	PP
2270-P-1B-6	0.25 - 6.00	2" BSP	PP
2270-V-1B-4	0.20 - 4.00	1 1/2" BSP	PVDF
2270-V-1B-6	0.25 - 6.00	2" BSP	PVDF
2270-P-1N-4	0.20 - 4.00	1 1/2" NPT	PP
2270-P-1N-6	0.25 - 6.00	2" NPT	PP
2270-V-1N-4	0.20 - 4.00	1 1/2" NPT	PVDF
2270-V-1N-6	0.25 - 6.00	2" NPT	PVDF

Kód	Váha (kg)	PF
159 300 155	0.790	3 86 375 002
159 300 156	0.790	3 86 375 002
159 300 162	0.790	3 86 375 010
159 300 163	0.790	3 86 375 002
159 300 169	0.790	3 86 375 002
159 300 170	0.790	3 86 375 002
159 300 176	0.790	3 86 375 002
159 300 177	0.790	3 86 375 002

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.