



Trubka PVC-C šedá SDR13,6/PN16/S6,3

Provedení:

- Materiál: **PVC-C**, teplotně odolný
- Rozměry: dle DIN 8079/80
- Colour: agate grey RAL 7038
- Délka: 5000 mm, s rovnými konci
- Upozornění: Hodnoty tlaku se vztahují k provozním teplotám do 20 °C. Vyšší teploty a agresivní kapaliny snižují tlakovou zatížitelnost (viz norma DIN a příslušná technická dokumentace). Tlakové zatížení musí být stanoveno s ohledem na bezpečnostní požadavky konkrétních aplikací.

d (mm)	SDR	PN (bar)	Kód	Váha (kg/m)	e (mm)
32	13.6	16	163 017 133	0.379	2.4
40	13.6	16	163 017 134	0.582	3.0
50	13.6	16	163 017 135	0.896	3.7
63	13.6	16	163 017 136	1.430	4.7
75	13.6	16	163 017 137	2.020	5.6
90	13.6	16	163 017 138	2.880	6.7
110	13.6	16	163 017 139	4.270	8.1
160	13.6	16	163 017 142	8.980	11.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2021