



Magnetický průtokoměr typ 2551; Verze s displejem a relé Proudový výstup (4 až 20 mA)

Průtok:

- Instalace do potrubí: DN15 až DN900, 0.5 až 36 in
- Měřicí rozsah: 0.05 až 10 m/s
- Maximální tlakový rozsah: PP 10.3 bar při 25 °C
- Napájení: 4 až 20mA, 21.6 až 26.4 VDC, 22.1 mA max
Pomocné napájení pro relé: 9 až 24 V DC, 0.4 A max
- Použití pouze s instalačními tvarovkami GF Signet

MFR #	Těleso	Elektroda	Vel.trubky (inch)	Senzor typ	Kód
3-2551-P0-22	PP	316L SS	1 - 4	-X0	159 001 273
3-2551-P1-22	PP	316L SS	5 - 8	-X1	159 001 274
3-2551-P2-22	PP	316L SS	10 - 36	-X2	159 001 438
3-2551-T0-22	PVDF	Titanium	1 - 4	-X0	159 001 439
3-2551-T1-22	PVDF	Titanium	5 - 8	-X1	159 001 440
3-2551-T2-22	PVDF	Titanium	10 - 36	-X2	159 001 455
3-2551-V0-22	PVDF	Hastelloy C	1 - 4	-X0	159 001 275
3-2551-V1-22	PVDF	Hastelloy C	5 - 8	-X1	159 001 276
3-2551-V2-22	PVDF	Hastelloy C	10 - 36	-X2	159 001 457

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce
PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems
info@ppsengineering.cz
www.ppsengineering.cz
© PPS 09/2018