



## Trubka PROGEF Standard SDR7,4/PN16/S3,2

### provedení:

- Materiál: **PP-H** - homopolymer
- Dimenze: dle DIN 8077/78
- Barva: RAL 7032 světle šedá
- Délka: 5000 mm, s rovnými konci
- Upozornění: Hodnoty tlaku se vztahují k provozním teplotám do 20 °C. Vyšší teploty a agresivní kapaliny snižují tlakovou zatížitelnost (viz norma DIN a příslušná technická dokumentace). Tlakové zatížení musí být stanoveno s ohledem na bezpečnostní požadavky konkrétních aplikací.

<b>d</b> (mm)	<b>SDR</b>	<b>PN</b> (bar)	<b>Kód</b>	<b>Váha</b> (kg/m)	<b>e</b> (mm)
16	7.4	16	<b>167 481 027</b>	0.095	2.2
20	7.4	16	<b>167 481 028</b>	0.148	2.8
25	7.4	16	<b>167 481 029</b>	0.230	3.5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2020