



DN10/15 - 50



Multifunkční modul (I07) PP-GF S indukčními spínači koncových poloh NPN

Provedení:

- Příslušenství ke kulovým kohoutům typ 546
- Slouží jako středová část pro pohony
- Multifunkční páku pro ruční ovládání je potřeba objednat samostatně
- Včetně konektoru 3P+E / třída krytí: IP65
- Včetně šroubů pro montáž a spojovacího dílu z nerez oceli (V2A) pro dimenze DN65-100
- Spínač typ Pepperl+Fuchs NBB1.5-F79-E1

DN-DN (mm)	d-d (mm)	Inch (inch)	Kód	SP	Váha (kg)
10 - 15	16 - 20	3/8 - 1/2	167 482 653	1	0.110
20 - 25	25 - 32	3/4 - 1	167 482 654	1	0.120
32 - 40	40 - 50	1 1/4 - 1 1/2	167 482 655	1	0.135
-- 50	-- 63	2	167 482 656	1	0.175
65 - 80	75 - 90	2 1/2 - 3	167 482 657	1	0.460
-- 100	-- 110	4	167 482 658	1	0.480

H1 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)
27	50	87	42	45	34	73
30	53	108	50	58	38	77
44	72	140	66	75	41	80
64	94	165	78	87	46	85
85	157	270	64	206		
123	175	320	64	256		

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 09/2018