



YVc: #H
A Ya Vřzbcj j Ybhj`mđ`)%
üfcj VYbřg`_cbVřbUi dc`UY`Y_fcgj U cj zbřD9%\$\$`G8 F%`a YřjW

Dfcj YXYbř

- Materiál: **DDI<#D9**
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů
- Ruční kolo s vestavěným zámkem
- Snadná montáž/demontáž
- Krátká celková stavební délka

Acjřbcgř

- Individuální konfigurace ventilu
- Samoregulační multifunkční modul s integrovanými spínači koncových poloh

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	j`!` cXbcřU ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM _Cř	SP `Jz\` U (kg)	PTFE/EPDM _Cř	SP `Jz\` U (kg)
20	15	10	125	167 514 312	1	0.372	167 514 332
25	20	10	271	167 514 313	1	0.502	167 514 333
32	25	10	481	167 514 314	1	0.636	167 514 334
40	32	10	759	167 514 315	1	0.950	167 514 335
50	40	10	1263	167 514 316	1	2.329	167 514 336
63	50	10	1728	167 514 317	1	2.167	167 514 337

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	M	NXj`!` 1 e Hx (mm)	"BYV" inch (inch)	
20	65	65	48	196	25	73	14	12	M6	7	1.9	½
25	80	65	58	221	25	81	18	12	M6	10	2.3	¾
32	88	87	65	234	25	107	22	12	M6	13	2.9	1
40	101	87	79	260	45	115	26	15	M8	15	3.7	1 ¼
50	117	135	91	284	45	148	32	15	M8	19	4.6	1 ½
63	144	135	111	321	45	166	39	15	M8	25	5.8	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018