



PROGEF Standard 3-cestný kulový kohout typ 543 Horizontální/L-vrtání S prodlouženými hrdly natupo SDR11 metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Snadný montáž a demontáž (vložením díly a přeslepení matice jsou kompatibilní s typem 546)
- Těsnění koule PTFE
- Možnost dodání s pneumatickým nebo elektrickým pohonem
- Operace 360° bez omezení
- Omezení pracovního tlaku 90 Å
- Integrovaný nerezový montážní zřívky
- Dodací stav A-C otevřeno, viz schéma průtoku

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	75	167 543 102	1	0.179	167 543 112	1	0.179
25	20	10	150	167 543 103	1	0.262	167 543 113	1	0.262
32	25	10	280	167 543 104	1	0.399	167 543 114	1	0.399
40	32	10	480	167 543 105	1	0.675	167 543 115	1	0.675
50	40	10	620	167 543 106	1	1.032	167 543 116	1	1.032
63	50	10	1230	167 543 107	1	2.221	167 543 117	1	2.221

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	e (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	50	57	28	8	210	77	72	36	25	32	45	6	2.3	1/2
25	58	67	32	8	237	97	85	43	25	39	58	6	2.3	3/4
32	68	73	36	8	250	97	98	49	25	39	58	6	2.9	1
40	84	90	45	9	282	128	118	59	45	54	74	8	3.7	1 1/4
50	97	97	51	9	317	128	135	68	45	54	74	8	4.6	1 1/2
63	124	116	65	9	396	152	176	88	45	66	87	8	5.8	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018