



PROGEF Standard 3-cestný kulový kohout typ 543 Horizontální/T-vrtání S nátrubky pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Snadná montáž/demontáž (type 546)
- Těsnění koule PTFE
- Možnost dodání s pneumatickým nebo elektrickým pohonem
- Operační úhel 360° bez omezovače
- Omezovač pracovního úhlu 90°
- Integrované nerezové montážní závity pro upevnění kohoutu
- Dodací stav A-B-C otevřeno, viz schéma průtoku

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM kód	Váha (kg)	FKM kód	Váha (kg)
16	10	10	140	167 543 201	0.160	167 543 211	0.160
20	15	10	200	167 543 202	0.164	167 543 212	0.164
25	20	10	470	167 543 203	0.236	167 543 213	0.236
32	25	10	793	167 543 204	0.372	167 543 214	0.357
40	32	10	1290	167 543 205	0.631	167 543 215	0.609
50	40	10	1910	167 543 206	0.936	167 543 216	0.898
63	50	10	3100	167 543 207	1.822	167 543 217	1.857

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	50	57	28	8	110	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{3}{8}$
20	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{1}{2}$
25	58	67	32	8	129	97	85	43	25	39	58	6	97	49	$\frac{3}{4}$
32	68	73	36	8	146	97	98	49	25	39	58	6	110	55	1
40	84	90	45	9	170	128	118	59	45	54	74	8	132	66	$1 \frac{1}{4}$
50	97	97	51	9	193	128	135	68	45	54	74	8	151	76	$1 \frac{1}{2}$
63	124	116	65	9	244	152	176	88	45	66	87	8	188	94	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018