



ecoFIT 3-cestný kulový kohout typ 543 Horizontální/T-vrtání S prodlouženými hrdly natupo PE100 SDR11 metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H/PE**
- Snadná montáž/demontáž (vložené díly a převlečné matice jsou kompatibilní s typem 546)
- Těsnění koule PTFE
- Možnost dodání s pneumatickým nebo elektrickým pohonem
- Operační úhel 360° bez omezovače
- Omezovač pracovního úhlu 90°
- Integrované nerezové montážní závity
- Dodací stav A-B-C otevřeno, viz schéma průtoku

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	200	167 543 322	1	0.179	167 543 332	1	0.179
25	20	10	470	167 543 323	1	0.261	167 543 333	1	0.261
32	25	10	793	167 543 324	1	0.395	167 543 334	1	0.395
40	32	10	1290	167 543 325	1	0.668	167 543 335	1	0.668
50	40	10	1910	167 543 326	1	1.019	167 543 336	1	1.019
63	50	10	3100	167 543 327	1	2.192	167 543 337	1	2.192

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	M (mm)	e (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	50	210	77	72	36	25	32	45	57	28	8	6	2.3	1/2
25	58	237	97	85	43	25	39	58	67	32	8	6	2.3	3/4
32	68	250	97	98	49	25	39	58	73	36	8	6	2.9	1
40	84	282	128	118	59	45	54	74	90	45	9	8	3.7	1 1/4
50	97	317	128	135	68	45	54	74	97	51	9	8	4.6	1 1/2
63	124	396	152	176	88	45	66	87	116	65	9	8	5.8	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018