



## PROGEF Standard 3-cestný kulový kohout typ 543 Horizontální/T-vrtání s nátrubky se zpevněným vnitřním závitem NPT

### Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Snadná montáž a demontáž (vložené díly a převlečné matice jsou kompatibilní s typem 546)
- Těsnění koule PTFE
- Možnost dodání s pneumatickým nebo elektrickým pohonem
- Operační úhel 360° bez omezovače
- Omezovač pracovního úhlu 90°
- Integrované nerezové montážní závity pro upevnění kohoutu
- Dodací stav A-B-C otevřeno, viz schéma průtoku

NPT (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM kód	Váha (kg)	FKM kód	Váha (kg)
3/8	10	10	140	<b>167 543 361</b>	0.160	<b>167 543 371</b>	0.160
1/2	15	10	200	<b>167 543 362</b>	0.164	<b>167 543 372</b>	0.164
3/4	20	10	470	<b>167 543 363</b>	0.236	<b>167 543 373</b>	0.236
1	25	10	793	<b>167 543 364</b>	0.357	<b>167 543 374</b>	0.357
1 1/4	32	10	1290	<b>167 543 365</b>	0.609	<b>167 543 375</b>	0.609
1 1/2	40	10	1910	<b>167 543 366</b>	0.898	<b>167 543 376</b>	0.898
2	50	10	3100	<b>167 543 367</b>	1.964	<b>167 543 377</b>	1.744

NPT (inch)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)
3/8	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	86	43
1/2	50	57	28	8	114	77	72	36	25	32	45	6	80	40
3/4	58	67	32	8	131	97	85	43	25	39	58	6	95	48
1	68	73	36	8	154	97	98	49	25	39	58	6	110	55
1 1/4	84	90	45	9	180	128	118	59	45	54	74	8	132	66
1 1/2	97	97	51	9	203	128	135	68	45	54	74	8	157	79
2	124	116	65	9	258	152	176	88	45	66	87	8	210	105

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018