



**Kulový kohout typ 546 Pro
PROGEF Standard
S prodlouženými hrdly natupo SDR11 metric**

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Uzamykatelná ruční páka ve standardní výbavě (DN10-DN50)
- Snadná montáž a demontáž
- Těsnění koule PTFE
- Integrované nerezové montážní závity
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice **jsou kompatibilní** s typem 546 (1ní generace)

Možnosti:

- Multifunkční modul se senzorem polohové zpětné vazby, včetně LED signalizace (DN10-50)
- Ruční páka s vratnou pružinou typ "Deadman" (DN10-50)
- Pneumatické nebo elektrické pohony GF
- Individuální konfigurace

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	185	167 546 262	1	0.130	167 546 272	1	0.130
25	20	10	350	167 546 263	1	0.195	167 546 273	1	0.195
32	25	10	700	167 546 264	1	0.280	167 546 274	1	0.280
40	32	10	1000	167 546 265	1	0.492	167 546 275	1	0.480
50	40	10	1600	167 546 266	1	0.691	167 546 276	1	0.700
63	50	10	3100	167 546 267	1	1.274	167 546 277	1	1.288

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	e (mm)
20	50	61	27	12	194	82	56	25	35	47	M6	1.9
25	58	74	30	12	217	105	65	25	44	62	M6	2.3
32	68	80	36	12	224	105	71	25	44	62	M6	2.9
40	84	95	44	15	250	131	85	45	57	74	M8	3.7
50	97	102	51	15	272	131	89	45	57	74	M8	4.6
63	124	117	64	15	321	152	101	45	66	87	M8	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2019