



## PROGEF Plus SF Zpětný kuželový ventil typ 562 S hrdly pro svařování natupo IR-Plus SDR11 metric

### Provedení:

- Materiál: **PP-H** (SF/silicone free/bez silikonu), čištěný
- Pro horizontální nebo vertikální instalaci
- Těsnící účinek při minimálním vodním sloupci 1 m
- **Pružinový**, pružina z nerezové oceli (1.4310)
- Další materiálové provedení pružiny viz příslušenství
- Konstruováno pro snadnou montáž/demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Tvar zpětného kužele pro optimální průtok, dvojité uložení
- Stavební délka shodná s kulovými kohouty typ 546
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice **nejsou kompatibilní** s typem 360
- Nově DN65-DN100

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	180	<b>167 562 242</b>	1	0.080	<b>167 562 252</b>	1	0.080
25	20	10	380	<b>167 562 243</b>	1	0.170	<b>167 562 253</b>	1	0.180
32	25	10	460	<b>167 562 244</b>	1	0.190	<b>167 562 254</b>	1	0.190
40	32	10	850	<b>167 562 245</b>	1	0.340	<b>167 562 255</b>	1	0.340
50	40	10	1080	<b>167 562 246</b>	1	0.490	<b>167 562 256</b>	1	0.490
63	50	10	1670	<b>167 562 247</b>	1	0.930	<b>167 562 257</b>	1	0.930
75	65	10	2950	<b>167 562 248</b>	1	2.350	<b>167 562 258</b>	1	2.360
90	80	10	3600	<b>167 562 249</b>	1	3.660	<b>167 562 259</b>	1	3.680
110	100	10	4150	<b>167 562 250</b>	1	5.810	<b>167 562 260</b>	1	5.830

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	50	130	56	1.9	½
25	58	143	65	2.3	¾
32	68	150	71	3.0	1
40	84	171	85	3.7	1 ¼
50	97	191	89	4.6	1 ½
63	124	220	101	5.8	2
75	166	266	136	8.2	2 ½
90	200	264	141	9.9	3
110	238	301	164	12.0	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018