



SYGEF Standard 3-cestný kulový kohout typ 543 Horizontální/L-vrtání S nátrubky pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Snadná montáž a demontáž (vložené díly a převlečné matice jsou kompatibilní s typem 546)
- Těsnění koule PTFE
- Možnost dodání s pneumatickým nebo elektrickým pohonem
- Operační úhel 360° bez omezovače
- Omezovač pracovního úhlu 90°
- Integrované nerezovné montážní závity
- Dodací stav A-C otevřeno, viz schéma průtoku

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM kod	Váha (kg)
16	10	10	50	175 543 011	0.281
20	15	10	75	175 543 012	0.290
25	20	10	150	175 543 013	0.461
32	25	10	280	175 543 014	0.654
40	32	10	480	175 543 015	1.199
50	40	10	620	175 543 016	1.647
63	50	10	1230	175 543 017	3.227

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	50	57	28	8	110	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{3}{8}$
20	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{1}{2}$
25	58	67	32	8	129	97	85	43	25	39	58	6	97	49	$\frac{3}{4}$
32	68	73	36	8	146	97	98	49	25	39	58	6	110	55	1
40	84	90	45	9	170	128	118	59	45	54	74	8	132	66	1 $\frac{1}{4}$
50	97	97	51	9	193	128	135	68	45	54	74	8	151	76	1 $\frac{1}{2}$
63	124	116	65	9	244	152	176	88	45	66	87	8	188	94	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018