



GM; 9: `GHUbXUfX
' !Wgtb `i `cj `c\ ci hmd' ('
<cf]ncblz`b#@j flzb#
G\ fXmidfc`gj U cj zbfbUih dc`F!D`i g'a YffjW

Dfcj YXYb#

- Materiál: **DJ8** :
- Snadná montáž a demontáž (vložené díly a převlečné matice jsou kompatibilní s typem 546)
- Těsnění koule PTFE
- Možnost dodání s pneumatickým nebo elektrickým pohonem
- Operační úhel 360° bez omezovače
- Omezovač pracovního úhlu 90°
- Integrované nerezové montážní závity
- Dodací stav A-C otevřeno, viz schéma průtoku

d	DN	PN	Δp	FKM	SP	\dot{V}	U
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	\dot{V}	(kg)	(L/min)	
20	15	10	75	175 543 052	1	0.332	
25	20	10	150	175 543 053	1	0.480	
32	25	10	280	175 543 054	1	0.735	
40	32	10	480	175 543 055	1	1.226	
50	40	10	620	175 543 056	1	1.859	
63	50	10	1230	175 543 057	1	3.370	

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	e	"BYV"
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	inch
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	1.9	½
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	1.9	¾
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2.4	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	2.4	1 ¼
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	3.0	1 ½
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	3.0	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018