



SYGEF Standard 3-cestný kulový kohout typ 543 Horizontální/T-vrtání S hrdly pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Snadná montáž a demontáž (vložené díly a převlečné matice jsou kompatibilní s typem 546)
- Těsnění koule PTFE
- Možnost dodání s pneumatickým nebo elektrickým pohonem
- Operační úhel 360° bez omezovače
- Omezovač pracovního úhlu 90°
- Integrované nerezové montážní závity
- Dodací stav A-B-C otevřeno, viz schéma průtoku

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM kód	SP	Váha (kg)
16	10	10	140	175 543 131	1	0.287
20	15	10	200	175 543 132	1	0.330
25	20	10	470	175 543 133	1	0.478
32	25	10	793	175 543 134	1	0.726
40	32	10	1290	175 543 135	1	1.212
50	40	10	1910	175 543 136	1	1.832
63	50	10	3100	175 543 137	1	3.566

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	M	Nejbl. inch (inch)
16	50	57	28	8	126	77	72	36	25	32	45	133	6	3/8
20	50	57	28	8	136	77	72	36	25	32	45	144	6	1/2
25	58	67	32	8	159	97	85	43	25	39	58	170	6	3/4
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	191	6	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	223	8	1 1/4
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	256	8	1 1/2
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	319	8	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018