


Kulový kohout typ 546 Pro SYGEF Standard S hrdly pro polyfúzní svařování metric

Model:

- Materiál: **PVDF**
- Uzamykatelná ruční páka ve standardní výbavě (DN10-DN50)
- Snadná montáž a demontáž
- Těsnění koule PTFE
- Integrované nerezové montážní závity
- Z-rozměr, vložné díly a převlečné matice **jsou kompatibilní** s typem 546 (1ní generace)

Možnosti:

- Multifunkční modul se senzorem polohové zpětné vazby, včetně LED signalizace (DN10-50)
- Ruční páka s vratnou pružinou typ "Deadman" (DN10-50)
- Pneumatické nebo elektrické pohony GF
- Individuální konfigurace

d	DN	PN	kv-hodnota	FKM	SP	Váha
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	kód		(kg)
			(l/min)			
16	10	16	71	175 546 051	1	0.200
20	15	16	185	175 546 052	1	0.205
25	20	16	350	175 546 053	1	0.310
32	25	16	700	175 546 054	1	0.460
40	32	16	1000	175 546 055	1	0.780
50	40	16	1600	175 546 056	1	1.110
63	50	16	3100	175 546 057	1	2.150

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L4	L5	L6	M
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
16	50	61	27	12	110	82	56	25	35	47	M6
20	50	61	27	12	120	82	56	25	35	47	M6
25	58	74	30	12	139	105	65	25	44	62	M6
32	68	80	36	15	150	105	71	45	44	62	M8
40	84	95	44	15	170	131	85	45	57	74	M8
50	97	102	51	15	189	131	89	45	57	74	M8
63	124	117	64	15	219	152	101	70	66	86	M8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2019