






DN10/15 - 50



SYGEF Standard Kulový kohout typ 546 S montážními závit S nátrubky pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF** / Oil free / Bez maziv, čistěný
- Snadná montáž a demontáž
- Těsnění koule PTFE
- Integrované nerezové montážní závit
- z-rozměr, vložné díly a převlečné matice nejsou kompatibilní s typem 346

Možnosti:

- Individuální konfigurace kulového kohoutu
- Multifunkční modul s integrovanými spínači koncových poloh

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (l/min)	FKM kód	SP	Váha (kg)
16	10	16	71	175 546 471	1	0.195
20	15	16	185	175 546 472	1	0.200
25	20	16	350	175 546 473	1	0.298
32	25	16	700	175 546 474	1	0.429
40	32	16	1000	175 546 475	1	0.754
50	40	16	1600	175 546 476	1	1.009
63	50	16	3100	175 546 477	1	2.055
75	65	16	5000	175 546 478	1	6.300
90	80	16	7000	175 546 479	1	9.500
110	100	16	11000	175 546 480	1	15.000

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	50	57	27	12	93	77	56	25	32	45	M6	67	3/8
20	50	57	27	12	95	77	56	25	32	45	M6	66	1/2
25	58	67	30	12	109	97	65	25	39	58	M6	77	3/4
32	68	73	36	12	119	97	71	25	39	58	M6	83	1
40	84	90	44	15	135	128	85	45	54	74	M8	99	1 1/4
50	97	97	51	15	147	128	89	45	54	74	M8	105	1 1/2
63	124	116	64	15	168	152	101	45	66	87	M8	117	2
75	166	149	85	15	233	270	136	70	64	206	M8	167	2 1/2
90	200	161	105	15	254	270	141	70	64	206	M8	180	3
110	238	178	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	215	4