





SYGEF Standard Uzavírací klapka typ 567 Ruční páka s aretací

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Celková stavební délka dle EN 558, ISO 5752
- Připojovací rozměry: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220
- U verze s ruční pákou je pro rozměry DN250 a DN300 doporučen maximální tlak systému 6 bar



d (mm)	DN (mm)	Vel. (inch)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM kód	PTFE kód	Váha (kg)
63	50	2	10	1470	175 567 002	175 567 202	1.080
75	65	2 ½	10	2200	175 567 003	175 567 203	1.192
90	80	3	10	3000	175 567 004	175 567 204	1.992
110	100	4	10	6500	175 567 005	175 567 205	2.072
140	125	5	10	11500	175 567 006	175 567 206	2.667
160	150	6	10	16600	175 567 007	175 567 207	3.887
225	200	8	10	39600	175 567 008	175 567 208	7.242
280	250	10	10	55200	175 567 009	175 567 209	14.623
315	300	12	10	80000	175 567 010	175 567 210	19.513

d (mm)	d2 (mm)	D (mm)	D1 min. (mm)	D1 max. (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	104	19	120	125	264	77	134	54	45	106	205	40	
75	115	19	140	145	277	83	140	54	46	106	205	54	35
90	131	19	150	160	289	89	146	54	49	106	205	67	50
110	161	19	175	191	325	104	167	55	56	106	255	88	74
140	187	23	210	216	352	117	181	55	64	106	255	113	97
160	215	24	241	241	373	130	189	55	72	106	255	139	123
225	267	23	290	295	435	158	210	67	73	140	408	178	169
280	329	25	353	362	554	205	264	85	113	149	408	210	207
315	379	25	400	432	598	228	285	85	113	149	408	256	253

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018