





SYGEF Plus Membranový ventil typ DIASTAR Ten FC (Bez tlaku zavřeno) S hrdly pro svařování natupo metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF-HP**
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů
- Otočná jednotka pro připojení ovládacího vzduchu v intervalech 90°

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu
- Široká nabídka příslušenství

Pracovní tlak: **jednostranný**

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PTFE/EPDM kód	SP	Váha (kg)	PTFE/FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	10	125	180 625 132	1	0.668	180 625 152	1	0.541
25	20	10	271	180 625 133	1	1.113	180 625 153	1	1.191
32	25	10	481	180 625 134	1	1.402	180 625 154	1	1.403
40	32	10	759	180 625 135	1	2.242	180 625 155	1	2.243
50	40	10	1263	180 625 136	1	4.367	180 625 156	1	3.826
63	50	6	1728	180 625 137	1	4.635	180 625 157	1	4.636

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Zdvih= Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	1.9	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	1.9	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	2.4	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	2.4	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	3.0	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	3.0	23

d (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018