



SYGEF Standard Membrňnový ventil typ DIASTAR 10 Plus FC (Bez tlaku zavřeno) S hrdly pro svařovňsn² natupo metric

Proveden²:

- Materiál: **PVDF**
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání se staršími typy
- Celoplastové závitové víko bez šroubů
- Otočná jednotka pro připojení ovládacího vzduchu v intervalech 90°

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu
- Široký sortiment příslušenství

Pracovní tlak: **oboustranně**

d (mm)	DN (mm)	PN (psi)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (L/min)	PTFE/EPDM k·d	SP	Vřha (kg)	PTFE/FKM k·d	SP	Vřha (kg)
20	15	150/150*	125	185 685 132	1	0.972	185 685 152	1	0.972
25	20	150/150*	271	185 685 133	1	1.209	185 685 153	1	1.209
32	25	150/150*	481	185 685 134	1	2.022	185 685 154	1	2.022
40	32	150/150*	759	185 685 135	1	3.350	185 685 155	1	3.350
50	40	150/150*	1263	185 685 136	1	5.289	185 685 156	1	5.289
63	50	150/150*	1728	185 685 137	1	6.151	185 685 157	1	6.151

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	e (mm)	Zdvih=Hx (mm)
20	96	⅜	127	14	12	68	25	16	57	124	25	M6	1.9	7
25	96	⅜	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	1.9	10
32	120	⅜	167	22	12	93	26	26	69	154	25	M6	2.4	13
40	150	⅜	196	26	15	101	36	26	88	174	45	M8	2.4	15
50	180	⅜	239	32	15	124	37	26	103	194	45	M8	3.0	19
63	180	⅜	251	39	15	137	37	26	103	224	45	M8	3.0	23

d (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	⅜
25	⅜
32	1
40	1 ¼
50	1 ½
63	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018