



Plovák PVDF

d (mm)	Vel. (inch)	DN (mm)	Rozsah stupnice (l/h)	Bez magnetu kód	S magnetem (bistabilní) kód
32	1	25	50 - 500	198 335 455	198 335 470
32	1	25	100 - 1000	198 335 455	198 335 470
40	1 ¼	32	150 - 1500	198 335 455	198 335 470
40	1 ¼	32	250 - 2500	198 335 455	198 335 470
50	1 ½	40	200 - 2000	198 335 457	198 335 471
50	1 ½	40	200 - 2000	198 335 457	198 335 471
50	1 ½	40	600 - 6000	198 335 457	198 335 471
63	2	50	600 - 6000 / 1000 - 10000 / 1500 - 15000	198 335 458	198 335 472
75	2 ½	65	2000 - 20000	198 335 459	198 335 473
75	2 ½	65	3000 - 30000	198 335 459	198 335 473
75	2 ½	65	8000 - 60000	199 335 460	199 335 474

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 03/2019