



## Senzor pro polohovou zpětnou vazbu Pro kulové kohouty typ 546 Pro

### Provedení:

- Příslušenství pro kulové kohouty typ 546 Pro
- Poskytuje polohovou zpětnou vazbu, vč. LED, v kombinaci s GF multifunkčním modulem
- Stupeň krytí: IP67

### Specifikace:

- Spínací funkce: 2x normálně otevřen (NO)
- Typ výstupu: PNP
- Polarita výstupu: DC
- Typ výstupu: 3-vodičový
- Provozní napětí ( $U_B$ ): 10... 30V DC
- Ochrana proti přepólování: všechna připojení
- Pokles napětí ( $U_d$ ):  $\leq 3V$
- Provozní proud ( $I_L$ ): 0... 150mA
- Zbytkový proud ( $I_r$ ): 0... 0.5mA typ. 0.1  $\mu A$  při 25°C
- Napájecí proud bez zátěže ( $I_0$ ):  $\leq 25mA$
- MTTF<sub>d</sub>: 780 a
- Okolní teplota: -25...70°C (-13...158°F)
- Připojení: 4-pinové, M12 x 1 konektor
- Normy: EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

DN (mm)	Barva LED signalizace	PNP kód	SP	Váha (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	M1
10 - 50	Zavřeno:Zelená/Otevřeno:Červená	<b>198 546 001</b>	1		26	30	15	M12
10 - 50	Zavřeno:Červená/Otevřeno:Zelená	<b>198 546 002</b>	1		26	30	15	M12

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2019