




Plovákový průtokoměr - speciální verze PVDF-HP
Plovák PTFE bez magnetu
S hrdly pro svařování BCF/IR



Trubice
Polysulfon
O-kroužek
FKM
kód

Typ	d (mm)	DN (mm)	Rozsah st. (l/h)	Rozsah st. (gal/min)	Trubice Polysulfon O-kroužek FKM kód	Váha (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	G (inch)
SK 70	32	25	68 - 204	0.3 - 0.9	198 807 209	0.383	60	318	200	1 ½
SK 71	32	25	90 - 295	0.4 - 1.3	198 807 210	0.387	60	318	200	1 ½
SK 73	32	25	136 - 795	0.6 - 3.5	198 807 202	0.401	60	318	200	1 ½
SK 20	50	40	568 - 2273	2.5 - 10.0	198 807 203	1.030	83	466	335	2 ¼
SK 21	50	40	909 - 4091	4.0 - 18.0	198 807 204	0.978	83	466	335	2 ¼
SK 30	63	50	1000 - 8142	4.4 - 36.0	198 807 205	1.500	103	472	335	2 ¾
SK 31	63	50	1000 - 9091	4.4 - 40.0	198 807 206	1.500	103	472	335	2 ¾
SK 40	75	65	1848 - 11364	8.0 - 50.0	198 807 207	2.500	122	495	335	3 ½
SK 41	75	65	2273 - 16364	10.0 - 72.0	198 807 208	2.500	122	495	335	3 ½

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018