



PROGEF Standard Protitlaký ventil typ V86 S hrdly pro svařování natupo IR metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**

| Typ | d (mm) | DN (mm) | EPDM kód | SP | Váha (kg) | PTFE kód | SP | Váha (kg) |
|-----|-----------|------------|--------------------|----|--------------|--------------------|----|--------------|
| V86 | 75 | 65 | 199 041 471 | 0 | 5.900 | 199 041 476 | 1 | 5.900 |
| V86 | 90 | 80 | 199 041 473 | 0 | 12.900 | 199 041 478 | 1 | 12.900 |
| V86 | 110 | 100 | 199 041 474 | 1 | 14.500 | 199 041 479 | 1 | 14.500 |

| D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Nejbl. inch (inch) | Tlakový rozsah (bar) |
|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 180 | 275 | 230 | 284 | 2 ½ | 1 - 6 |
| 250 | 410 | 320 | 360 | 3 | 1 - 6 |
| 250 | 485 | 415 | 380 | 4 | 1 - 4 |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018