



**PROGEF Standard (PP-H)**  
**Kulový kohout typ 127 24 V**  
**S ručním nouzovým ovládním**  
**S pevnými přírubami PP-H rýhovanými metric**

**Provedení:**

- Vestavěný elektrický pohon typ EA15
- Napětí 24 V AC/DC
- Řídící rozsah 90°<
- Topné těleso, polohová zpětná vazba (Otevřeno/Zavřeno)
- Integrované nerezové montážní závity

**Možnosti:**

- Další konfigurace pohonu a kulového kohoutu
- Volitelné příslušenství: Jednotka pro návrat do bezpečné polohy

d (mm)	Vel. (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM kód	Váha (kg)
20	½	15	10	185	<b>199 127 783</b>	2.300
25	¾	20	10	350	<b>199 127 784</b>	2.500
32	1	25	10	700	<b>199 127 785</b>	2.700
40	1 ¼	32	10	1000	<b>199 127 786</b>	2.496
50	1 ½	40	10	1600	<b>199 127 787</b>	3.700
63	2	50	10	3100	<b>199 127 788</b>	4.800

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
20	50	200	27	64	64	137	48	120	161	56	130	25	77	83	122
25	58	209	30	73	64	137	53	140	161	65	150	25	77	83	122
32	68	209	36	73	64	137	58	150	161	71	160	25	77	83	122
40	84	220	44	84	64	137	70	170	161	85	180	45	77	83	122
50	97	220	51	84	64	137	75	190	161	89	200	45	77	83	122
63	124	243	64	106	64	137	165	220	161	101	230	45	77	83	122

d (mm)	L8 (mm)
20	33
25	33
32	33
40	33
50	33
63	33

