



PROGEF Standard Uzavírací klapka typ 146 LUG 100-230 V Bez ručního ovládnutí

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Napětí 100-230 V, 50-60 Hz
- Úhlový rozsah 90°
- Topnotěsnost, polohová zpětná vazba (Otevřeno/Zavřeno/Střední poloha)
- Celková stavební délka dle EN 558, ISO 5752 (DN50-200 řada 25, DN250-300 řada 16)
- Spojovací rozměry: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Možnosti:

- Individuální konfigurace pohonu a armatury
- Volitelné služby: Jednotka pro návrat do bezpečné polohy, monitorovací modul, pozicioner, Profibus DP

d (mm)	Vel. (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM k·d	Váha (kg)	PTFE k·d
63	2	50	10	1470	199 146 362	4.299	199 146 802
75	2 1/2	65	10	2200	199 146 363	4.456	199 146 803
90	3	80	10	3000	199 146 364	4.701	199 146 804
110	4	100	10	6500	199 146 365	5.606	199 146 805
140	5	125	10	11500	199 146 366	7.120	199 146 806
160	6	150	10	16600	199 146 367	8.881	199 146 807
225	8	200	10	39600	199 146 368	13.625	199 146 808
280	10	250	6	55200	199 146 369	24.385	
315	12	300	4	80000	199 146 370	30.916	

d (mm)	Typ pohonu	d2 (mm)	D	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	EA-45	160	M16	125	414	77	134	188	45	122	180	165	40	
75	EA-45	180	M16	145	426	83	140	188	46	122	180	182	54	35
90	EA-120	195	M16	160	423	89	146	188	49	122	180	210	67	50
110	EA-120	226	M16	180	461	106	167	188	56	122	180	240	88	74
140	EA-120	258	M16	210	490	121	181	188	64	122	180	272	113	97
160	EA-120	284	M20	240	510	133	189	188	72	122	180	300	139	123
225	EA-250	341	M20	295	577	159	210	208	73	122	180	360	178	169
280	EA-250	412	M20	350	677	205	264	208	113	122	180	440	210	207
315	EA-250	482	M20	400	727	234	285	208	113	122	180	510	256	253

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018