



Detailní popis

Průběžný popis

- Veškeré příslušenství lze přidat k vybavení pohonu dodatečně
- Příslušenství spolupracuje s verzí 100-230 V i 24 V

| Hlavní popis | Detaily | EA25-250 CZK | EA15 CZK | EA15 - 250 CZK |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Jednotka návratu do bezpečné polohy | Přestaví pohon do předvolené bezpečnostní polohy v případě výpadku napájení; Integrovaný akumulátor | 199 190 601 | 199 190 610 | |
| Jednotka návratu do bezp. polohy - externí | Přestaví pohon do předvolené bezpečnostní polohy v případě výpadku napájení; Napájení z externího zdroje | 199 190 604 | 199 190 611 | |
| Pozicionér | Průběžně reguluje pohon; Vstup 4-20 mA nebo 0-10 V a zpětná vazba 4-20 mA | 199 190 603 | | |
| Monitoring | Monitorování parametrů; Generuje alarm při dosažení nastavených limitů; Předchází vodním rázům, signalizuje nutnost údržby ovládané armatury | 199 190 602 | | |
| Profibus DP | Umožňuje připojení pohonu k síti Profibus DP-V0 | 199 190 605 | | |
| Diagnostický nástroj | Umožňuje snímat řídicí jednotku pohonu a kontrolovat nastavení | | | 199 190 600 |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018