



DN10/15 - 50

PROGEF Standard Kulový kohout typ 231 DA (Dvojitý) S ručním ovládním S pevnými přírubami PP-H rýhovanými metric

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Vestavěný pneumatický pohon PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Řídicí čas 90°<) 1-2 s
- Snadná montáž a demontáž
- Integrované nerezové montážní závity
- Celková stavební délka dle EN 558
- Připojovací rozměry: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN10 / BS4504

Možnosti:

- Individuální konfigurace armatury

| d (mm) | Vel. (inch) | DN (mm) | PN (bar) | kv-hodnota (l/min) | EPDM kód | SP | Váha (kg) | FKM kód | SP | Váha (kg) |
|-----------|----------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------|----|--------------|--------------------|----|--------------|
| 20 | ½ | 15 | 10 | 185 | 199 231 283 | 1 | 1.700 | 199 231 293 | 1 | 1.700 |
| 25 | ¾ | 20 | 10 | 350 | 199 231 284 | 1 | 1.900 | 199 231 294 | 1 | 1.900 |
| 32 | 1 | 25 | 10 | 700 | 199 231 285 | 1 | 2.100 | 199 231 295 | 1 | 2.100 |
| 40 | 1 ¼ | 32 | 10 | 1000 | 199 231 286 | 1 | 3.400 | 199 231 296 | 1 | 3.400 |
| 50 | 1 ½ | 40 | 10 | 1600 | 199 231 287 | 1 | 3.900 | 199 231 297 | 1 | 3.900 |
| 63 | 2 | 50 | 10 | 3100 | 199 231 288 | 1 | 4.900 | 199 231 298 | 1 | 4.900 |

| d (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 20 | 50 | 230 | 27 | 62 | 168 | 40 | 77 | 48 | 120 | 194 | 56 | 130 | 25 | 261 | 76 |
| 25 | 58 | 239 | 30 | 71 | 168 | 40 | 77 | 53 | 139 | 194 | 65 | 150 | 25 | 261 | 76 |
| 32 | 68 | 239 | 36 | 71 | 168 | 40 | 77 | 58 | 150 | 194 | 71 | 160 | 25 | 261 | 76 |
| 40 | 84 | 271 | 44 | 84 | 187 | 51 | 99 | 70 | 170 | 224 | 85 | 180 | 45 | 305 | 95 |
| 50 | 97 | 271 | 51 | 84 | 187 | 51 | 99 | 75 | 190 | 224 | 89 | 200 | 45 | 305 | 95 |
| 63 | 124 | 293 | 64 | 106 | 187 | 51 | 99 | 83 | 220 | 224 | 101 | 230 | 45 | 305 | 95 |

| d (mm) | L7 (mm) |
|-----------|------------|
| 20 | 48 |
| 25 | 48 |
| 32 | 48 |
| 40 | 59 |
| 50 | 59 |
| 63 | 59 |

