


DN10/15 - 50



DN10/15 - 50

SYGEF Standard Kulový kohout typ 232 Funkce FC (Bez tlaku zavřeno) S ručním ovládáním S hrdly pro polyfúzní svařování metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Vestavěný pneumatický pohon PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Řídicí čas 90°<) 1-2 s
- Snadná montáž a demontáž
- Integrované nerezové montážní závit

Možnosti:

- Individuální konfigurace kulového kohoutu

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (l/min)	FKM kód	SP	Váha (kg)
16	10	10	70	199 232 032	1	1.500
20	15	10	185	199 232 033	1	1.304
25	20	10	350	199 232 034	1	1.439
32	25	10	700	199 232 035	1	1.700
40	32	10	1000	199 232 036	1	3.105
50	40	10	1600	199 232 037	1	3.100
63	50	10	3100	199 232 038	1	4.000

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
16	50	159	27	62	168	40	77	92	194	56	130	25	261	76	48
20	50	159	27	62	168	40	77	95	194	56	130	25	261	76	48
25	58	168	30	71	168	40	77	110	194	65	150	25	261	76	48
32	68	168	36	71	168	40	77	123	194	71	160	25	261	76	48
40	84	202	44	84	187	51	99	146	224	85	180	45	305	95	59
50	97	202	51	84	187	51	99	157	224	89	200	45	305	95	59
63	124	225	64	106	187	51	99	183	224	101	230	45	305	95	59

d (mm)	Nejbl. inch (inch)
16	3/8
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

