



DN10/15 - 50

SYGEF Standard
Kulový kohout typ 232
Funkce DA (Dvojčinný)
S ručním ovládáním
S pevnými přírubami PVDF rýhovanými metric

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Vestavěný pneumatický pohon PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Řídící čas 90°<) 1-2 s
- Snadná montáž a demontáž
- Integrované nerezové montážní závity
- Celková stavební délka dle EN 558
- Připojovací rozměry: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 25 PN10 / BS4504

Možnosti:

- Individuální konfigurace kulového kohoutu

d	DN	Vel.	PN	kv-hodnota	FKM	SP	Váha
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	kód		(kg)
				(l/min)			
20	15	½	10	185	199 232 043	1	1.700
25	20	¾	10	350	199 232 044	1	1.900
32	25	1	10	700	199 232 045	1	2.100
40	32	1 ¼	10	1000	199 232 046	1	3.400
50	40	1 ½	10	1600	199 232 047	1	3.900
63	50	2	10	3100	199 232 048	1	5.000

d	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	230	27	62	168	40	77	48	124	194	56	130	25	261	76
25	58	239	30	71	168	40	77	53	144	194	65	150	25	261	76
32	68	239	36	71	168	40	77	58	154	194	71	160	25	261	76
40	84	271	44	84	187	51	99	70	174	224	85	180	45	305	95
50	97	271	51	84	187	51	99	75	194	224	89	200	45	305	95
63	124	293	64	106	187	51	99	83	224	224	101	230	45	305	95

d	L7
(mm)	(mm)
20	48
25	48
32	48
40	59
50	59
63	59

