



Plovákový průtokoměr typ 335 Plovák PVDF bez magnetu S nátrubky pro spojování lepením PVC-U metric

Provedení:

- Standardní vodící tyč PVDF s jádrem z nerez oceli (V4A) pro DN50 a DN65

Rozs. stupnice (l/h)	d (mm)	DN (mm)	Trubice PVC-U transp. O-kroužek EPDM kód	Váha (kg)	Trubice Polyamid O-kroužek EPDM kód	Váha (kg)	Trubice Polysulfon O-kroužek EPDM kód	Váha (kg)
50 - 500	32	25	199 335 000	0.564	199 335 020	0.522	199 335 040	0.464
100 - 1000	32	25	199 335 001	0.473	199 335 021	0.423	199 335 041	0.528
150 - 1500	40	32	199 335 002	0.626	199 335 022	0.567	199 335 042	0.698
250 - 2500	40	32	199 335 003	0.706	199 335 023	0.620	199 335 043	0.561
200 - 2000	50	40	199 335 004	0.972	199 335 024	0.885	199 335 044	1.057
300 - 3000	50	40	199 335 005	0.952	199 335 025	0.874	199 335 045	1.038
600 - 6000	50	40	199 335 006	1.019	199 335 026	0.840	199 335 046	0.991
600 - 6000	63	50	199 335 007	1.357	199 335 027	1.381	199 335 047	1.307
1000 - 10000	63	50	199 335 008	1.299	199 335 028	1.196	199 335 048	1.252
1500 - 15000	63	50	199 335 009	1.301	199 335 029	1.355	199 335 049	1.302
2000 - 20000	75	65	199 335 010	2.513	199 335 030	2.536	199 335 050	2.639
3000 - 30000	75	65	199 335 011	2.442	199 335 031	2.286	199 335 051	2.572
8000 - 60000	75	65	199 335 012	2.293	199 335 032	2.333	199 335 052	2.432

Rozs. stupnice (l/h)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
50 - 500	58	385	341	335	1 ½
100 - 1000	58	385	341	335	1 ½
150 - 1500	72	393	341	335	2
250 - 2500	72	393	341	335	2
200 - 2000	83	403	341	335	2 ¼
300 - 3000	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	101	417	341	335	2 ¾
1000 - 10000	101	417	341	335	2 ¾
1500 - 15000	101	417	341	335	2 ¾
2000 - 20000	135	429	341	335	3 ½
3000 - 30000	135	429	341	335	3 ½
8000 - 60000	135	429	341	335	3 ½

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018