




## Víčko PVC-U Rp

### Provedení:

- S paralením vnitřním závitem Rp
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním a bez velkých cyklických změn teplot
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PVC-U



Rp	PN	Kód	SP	Váha	D	L	s
(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
1/8	10	<b>721 960 603</b>	10	0.013	20	14	17
1/4	10	<b>721 960 604</b>	10	0.024	25	16	22
3/8	10	<b>721 960 605</b>	10	0.012	31	19	27
1/2	10	<b>721 960 606</b>	10	0.018	37	21	32
3/4	10	<b>721 960 607</b>	10	0.024	42	24	36
1	10	<b>721 960 608</b>	10	0.040	50	26	46
1 1/4	10	<b>721 960 609</b>	10	0.060	60	29	55
1 1/2	10	<b>721 960 610</b>	10	0.072	65	31	60
2	10	<b>721 960 611</b>	5	0.127	81	36	75

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018