



Profilová otočná příruba PP-ocel metric Pro systémy natupo metric

Provedení:

- PP vyztužený sklovlákný s ocelovou vložkou GGG 50
- Připojovací rozměry: ISO 7005, EN 1092, DIN 2501
- **Rozeť děr PN 10**

Upozornění:

hladká strana = strana pro šroub, profilová strana = strana pro lemový nákrůžek

AL: počet děr

* Galvanizovaná ocel S235-JR, vhodná pro podzemní pokládku

	d	DN	PN	Kód	SP	Váha	D	D1	D2	D3	H	AL	SC
	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
*	450	450	10	724 705 026	1	38.000	615	565	470	26	36	20	M24
	450	500	10	724 700 426	0	25.600	685	620	517	26	56	20	M24
	500	500	10	724 700 427	0	21.061	685	620	533	26	56	20	M24
	560	600	10	724 700 428	0	35.000	796	725	618	30	68	20	M27
	630	600	10	724 700 429	1	32.500	800	725	645	30	68	20	M27
	710	700	6	724 700 430	1	25.500	912	840	740	30	49	24	M27
	800	800	6	724 700 431	1	39.300	1026	950	843	33	58	24	M30
	900	900	6	724 700 432	1	48.500	1129	1050	947	33	62	28	M30

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018