



Šroubení PROGEF Standard S8.3/SDR17.6



Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Těsnící plocha: S drážkou pro O-kroužek
- **U rozměrů d75-110 prosím dodržujte příslušné montážní pokyny**
- S konci pro svařování natupo
- Kompatibilní pro IR = infračervené (IR Plus®) svařování. Zvolte svařovací parametry: PP-H
- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207



PN (bar)	d (mm)	FM	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FPM kód	SP	Váha (kg)
6	75	IR	727 518 412	2	0.479	727 528 412	0	0.476
6	90	IR	727 518 413	2	0.483	727 528 413	0	0.483
6	110	IR	727 518 414	12	0.663	727 528 414	0	0.664

L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	G (inch)	L (mm)	e (mm)
66	66	135	S107,5x3,6	132	4.3
66	66	135	S107,5x3,6	131	5.1
66	66	158	S127,5x3,6	131	6.3

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018