





## Otočná příruba PP-V metric Pro systémy natupo metric

### Provedení:

- Celoplastová příruba PP-GF (30% vyztužení sklovlákný)
- Připojovací rozměry: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- **Rozteč děr PN 10**

AL: počet děr

- 1) Vhodné pro polyfúzní systémy a systémy natupo
- 2) Kombinovaná verze metric/ANSI



	d	DN	PN	Kód	Váha	D	D1	D2	D3	H max.	AL	SC
	(mm)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
1	20	15	16	<b>727 700 406</b>	0.093	95	65	28	14	16	4	M12
1	25	20	16	<b>727 700 407</b>	0.120	105	75	34	14	17	4	M12
1	32	25	16	<b>727 700 408</b>	0.151	115	85	42	14	18	4	M12
1	40	32	16	<b>727 700 409</b>	0.244	140	100	51	18	20	4	M16
1	50	40	16	<b>727 700 410</b>	0.297	150	110	62	18	22	4	M16
1	63	50	16	<b>727 700 411</b>	0.362	165	125	78	18	24	4	M16
1	75	65	16	<b>727 700 412</b>	0.487	185	145	92	18	26	4	M16
	90	80	16	<b>727 700 513</b>	0.544	200	160	108	18	27	8	M16
	110	100	16	<b>727 700 514</b>	0.643	220	180	128	18	28	8	M16
	125	100	16	<b>727 700 515</b>	0.635	220	180	135	18	28	8	M16
	140	125	16	<b>727 700 516</b>	0.842	250	210	158	18	30	8	M16
2	160	150	16	<b>727 700 517</b>	1.200	285	240	178	22	32	8	M20
	180	150	16	<b>727 700 518</b>	1.200	285	240	188	22	32	8	M20
2	200	200	16	<b>727 700 519</b>	1.400	340	295	235	22	34	8	M20
2	225	200	16	<b>727 700 520</b>	1.400	340	295	238	22	34	8	M20
	250	250	10	<b>727 700 521</b>	2.052	395	350	288	22	38	12	M20
	280	250	10	<b>727 700 522</b>	1.700	395	350	294	22	38	12	M20
	315	300	10	<b>727 700 523</b>	2.400	445	400	338	22	42	12	M20
	355	350	10	<b>727 700 524</b>	4.440	515	460	376	22	46	16	M20
	400	400	10	<b>727 700 525</b>	5.624	574	515	430	26	50	16	M24

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2019