




Zaslepovací příruba PP-H, sada Kombinovaná těsnící plocha hladká / rýhovaná metric

Provedení:

- d63 - d315: otočná příruba PP-V se zaslepovacím víčkem PP-H
- d355 - d630: otočná příruba PP/ocel se zaslepovacím víčkem PP-H
- Připojovací rozměry: ISO 7005, EN 1092, DIN 2501
- **Rozteč děr PN 10**

AL: Počet děr

L: Výška zaslepovacího víčka



d (mm)	PN (bar)	DN (mm)	Kód	SP	Váha (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	AL
63	10	50	727 700 611	1	0.531	75	125	165	18	102	30	14	24	4
75	10	65	727 700 612	1	0.901	89	145	185	18	122	30	16	26	4
90	10	80	727 700 613	1	1.054	105	160	200	18	138	30	17	27	8
110	10	100	727 700 614	1	1.199	125	180	220	18	158	30	18	28	8
125	10	100	727 700 615	1	1.201	132	180	220	18	158	35	25	28	8
140	10	125	727 700 616	1	1.748	155	210	250	18	188	40	25	30	8
160	10	150	727 700 617	1	2.312	175	240	285	22	212	40	25	32	8
180	10	150	727 700 618	1	2.443	180	240	285	22	212	45	30	32	8
200	10	200	727 700 619	1	3.961	232	295	340	22	268	50	32	34	8
225	10	200	727 700 620	1	3.956	235	295	340	22	268	50	32	34	8
250	10	250	727 700 621	1	5.425	285	350	395	22	320	55	35	38	12
280	10	250	727 700 622	1	19.781	291	350	395	22	320	60	35	38	12
315	10	300	727 700 623	1	8.602	335	400	445	22	370	65	35	42	12
355	10	350	727 700 624	1	23.184	373	460	515	22	430	70	40	40	16
400	10	400	727 700 625	1	30.304	427	515	574	26	482	75	46	40	16
450	10	500	727 700 626	1	43.485	510	620	684	26	585	80	60	49	20
500	10	500	727 700 627	1	46.203	530	620	684	26	585	90	60	49	20
560	10	600	727 700 628	1	65.823	615	725	796	30	685	100	60	58	20
630	10	600	727 700 629	1	67.056	642	725	796	30	685	110	60	68	20

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018