



## Převlečná matice PROGEF Standard

### Provedení:

- Materiál: PP zesílený sklovlákný

Natupo d (mm)	G (R/Rp BS Thread) (inch)	Polyfúzní d (mm)	Kód	SP	Váha (kg)	L (mm)	D (mm)
16	3/4	16	<b>727 890 405</b>	10	0.007	21	35
20	1	20	<b>727 890 406</b>	10	0.023	21	47
25	1 1/4	25	<b>727 890 407</b>	10	0.035	23	56
32	1 1/2	32	<b>727 890 408</b>	10	0.044	24	63
40	2	40	<b>727 890 409</b>	10	0.044	27	77
50	2 1/4	50	<b>727 890 410</b>	10	0.062	30	84
63	2 3/4	63	<b>727 890 411</b>	10	0.119	39	111
75 - 90	S107,5x3,6	75	<b>727 890 422</b>	20	0.205	40	135
110	S127,5x3,6	90	<b>727 890 423</b>	10	0.730	43	158
-	S152,5x3,6	110	<b>727 890 424</b>	10	0.499	48	188

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018