




## Dvojvsuvka PROGEF Standard

### Provedení:

- Materiál: **PP-H**
  - S hrdly pro polyfúzní svařování na obou stranách
  - Pro nejkratší možnou vzdálenost mezi tvarovkami
- \* Pro tyto dva rozměry musí být použito výztužné pouzdro (727 900 006, 727 900 007) nebo trubka SDR 7.4



	d (mm)	PN (bar)	Kód	Váha (kg)	L (mm)
	16	10	<b>727 910 905</b>	0.005	36
*	20	10	<b>727 910 906</b>	0.005	37
*	25	10	<b>727 910 907</b>	0.006	41
	32	10	<b>727 910 908</b>	0.010	45
	40	10	<b>727 910 909</b>	0.017	50
	50	10	<b>727 910 910</b>	0.029	55
	63	10	<b>727 910 911</b>	0.058	64
	75	10	<b>727 910 912</b>	0.095	76
	90	10	<b>727 910 913</b>	0.163	90
	110	10	<b>727 910 914</b>	0.305	108

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018