




Redukce PROGEF Natural, S5/SDR11, PN10

Provedení:

- Materiál: **PP-R** bezbarvý
- Svařování technologií BCF Plus (bez svalků a štěrbin)
- Kompatibilní pro infračervené (IR Plus) svařování, zvolte svařovací parametry: PP-n (PP-R)
- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207



d (mm)	d1 (mm)	FM	Kód	Váha (kg)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
25	20	BCF, IR	728 908 537	0.007	50	20	20	2.3	1.9
32	20	BCF, IR	728 908 542	0.010	50	20	20	3.0	1.9
32	25	BCF, IR	728 908 541	0.011	50	20	20	3.0	2.3
40	20	BCF, IR	728 908 548	0.015	58	20	23	3.7	1.9
40	25	BCF, IR	728 908 547	0.016	55	20	20	3.7	2.3
40	32	BCF, IR	728 908 546	0.019	55	20	20	3.7	2.9
50	25	BCF, IR	728 908 554	0.025	60	20	20	4.6	2.3
50	32	BCF, IR	728 908 553	0.027	60	20	20	4.6	2.9
50	40	BCF, IR	728 908 552	0.030	60	20	20	4.6	3.7
63	32	BCF, IR	728 908 560	0.043	65	20	20	5.8	2.9
63	40	BCF, IR	728 908 559	0.047	65	20	20	5.8	3.7
63	50	BCF, IR	728 908 558	0.052	65	20	20	5.8	4.6

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018