


Přechodový nátrubek PROGEF Standard, PN 10, NPT

Provedení:

- Materiál: **PP-R** bezbarvý
- S hrdlem pro svařování natupo SDR11 a vyztuženým vnitřním závitem NPT
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Vyztužení nerezovým kroužkem (A2)
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním bez velkých cyklických změn teplot



d	NPT	FM	Kód	Váha	L	L1	s	e
(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	BCF, IR	728 914 056	0.016	49	28	32	1.9
25	¾	BCF, IR	728 914 057	0.019	51	28	36	2.3
32	1	BCF, IR	728 914 058	0.039	54	28	46	2.9
40	1 ¼	BCF, IR	728 914 059	0.052	56	28	55	3.7
50	1 ½	BCF, IR	728 914 060	0.085	60	28	64	4.6
63	2	BCF, IR	728 914 061	0.140	62	28	80	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018