



Redukce PROGEF Natural SDR17.6 (PN6)

Provedení:

- Materiál: **PP-R** bezbarvý
- Barva: Natural
- Svařování technologií BCF® Plus (bez svalků a štěrbin)
- Kompatibilní pro infračervené (IR Plus®) svařování. Zvolte svařovací parametry: PP-n (PP-R)
- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207

* SDR17,6 - SDR11

	d	d1	FM	Kód	Váha	L	L1	L2	e	e1
	(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	75	40	BCF, IR	728 908 466	0.048	68	20	23	4.8	3.7
*	75	50	BCF, IR	728 908 465	0.051	65	20	20	4.8	4.6
*	75	63	BCF, IR	728 908 464	0.060	65	20	20	4.8	5.8
*	90	63	BCF, IR	728 908 471	0.087	75	22	19	5.7	5.8
	90	75	BCF, IR	728 908 470	0.086	75	21	19	5.7	4.8
*	110	63	BCF, IR	728 908 472	0.145	90	28	28	6.9	6.2
	110	75	BCF, IR	728 908 477	0.135	90	26	20	6.9	4.8
	110	90	BCF, IR	728 908 476	0.154	90	25	22	6.9	5.7

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018