



## 8 j c f j g i j \_UF`56 G

### AcXY.

- BSP zúžený vnější závit (R)
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním bez velkých cyklických změn teplot
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující ABS

| Hrdl | R<br>(inch) | S<br>(mm) | PN<br>(bar) | .....?ØK           | SP | ...Jz\ U<br>(kg) | L<br>(mm) |
|------|-------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------------|-----------|
| B    | 3/8         |           | 10          | <b>729 911 505</b> | 1  | 0.014            | 43        |
| A    | 1/2         | 22        | 10          | <b>729 911 906</b> | 10 | 0.009            | 45        |
| A    | 3/4         | 27        | 10          | <b>729 911 907</b> | 10 | 0.014            | 49        |
| A    | 1           | 36        | 10          | <b>729 911 908</b> | 10 | 0.026            | 57        |
| B    | 1 1/4       |           | 10          | <b>729 911 509</b> | 1  | 0.053            | 75        |
| B    | 1 1/2       |           | 10          | <b>729 911 510</b> | 0  | 0.063            | 88        |
| B    | 2           |           | 10          | <b>729 911 511</b> | 0  | 0.099            | 88        |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018