



Přechodový nátrubek ecoFIT metric Rp

Provedení:

- Materiál: **PE80**
- Vyztužení nerezovým kroužkem (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- S nátrubkem pro polyfúzní svařování metric metric a paralelním vnitřním závitem Rp, vyztuženým
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PE
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot

d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Kód	Váha (kg)	L (mm)	s (mm)	z (mm)
20	½	10	733 910 206	0.020	35	32	7
25	¾	10	733 910 207	0.026	39	36	7
32	1	10	733 910 208	0.042	45	46	7
40	1 ¼	10	733 910 209	0.068	53	55	7
50	1 ½	10	733 910 210	0.098	54	65	9
63	2	10	733 910 211	0.155	62	80	9

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2018