



Přechodová vsuvka SYGEF Standard metric R PN16

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- S hrdlem pro polyfúzní svařování metric a BSP kónickým vnějším závitem
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PVDF
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot

R	d	PN	Kód	SP	Váha	z	L	s
(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
3/8	16	16	735 910 505	1	0.015	12	37	27
1/2	20	16	735 910 506	1	0.025	25	53	32
3/4	25	16	735 910 507	1	0.033	24	55	36
1	32	16	735 910 508	1	0.056	22	57	46
1 1/4	40	16	735 910 509	1	0.082	21	60	55
1 1/2	50	16	735 910 510	1	0.113	19	63	65
2	63	16	735 910 511	1	0.166	18	69	75

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019