




## Přechodová vsuvka SYGEF Plus NPT, PN16

### Provedení:

- Materiál: **PVDF-HP**
- S kónickým vnějším závitem
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Instalovat do potrubních systémů bez mechanického zatížení a teplotních výkyvů
- Nepoužívat těsnící pasty poškozující PVDF



d	NPT	PN	FM	Kód	SP	GP	Váha	e	L	L1	s
(mm)	(inch)	(bar)					(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	16	BCF, IR	<b>735 914 306</b>	1	40	0.016	1.9	53	28	32
25	¾	16	BCF, IR	<b>735 914 307</b>	1	25	0.021	1.9	55	28	36
32	1	16	BCF, IR	<b>735 914 308</b>	1	40	0.035	2.4	57	28	46
40	1 ¼	16	BCF, IR	<b>735 914 309</b>	1	40	0.057	2.4	60	28	55
50	1 ½	16	BCF, IR	<b>735 914 310</b>	1	20	0.134	3.0	63	28	65
63	2	16	BCF, IR	<b>735 914 311</b>	1	15	0.119	3.0	69	29	75

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019