




Přechodová vsuvka SYGEF Standard NPT PN16

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- S hrdlem pro polyfúzní svařování a kónickým vnějším závitem
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PVDF
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot



d	NPT	PN	Kód	Váha	L	s	z
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	3/8	16	735 914 505	0.014	37	27	12
20	1/2	16	735 914 506	0.024	53	32	25
25	3/4	16	735 914 507	0.032	55	36	24
32	1	16	735 914 508	0.057	57	46	22
40	1 1/4	16	735 914 509	0.075	60	55	21
50	1 1/2	16	735 914 510	0.120	63	65	19
63	2	16	735 914 511	0.163	69	75	18

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019